



### PARÂMETRO DE PREÇOS

Item	Unidade	Quantidade	Descrição	Vi. Unit.	Vi. total
1	Unidade	13	<b>Otoscópio</b> Simple Instrumento com transmissão de luz por fibra óptica para diagnóstico médicos, visualização e exames não invasivos do ouvido interno e externo com as seguintes características mínimas: cabeçote ABS aço inox resistente a impacto. Conexão para pera de insuflação, permitindo otoscopia pneumática. Lente giratória com aumento de no mínimo 3 vezes para imagem nítidas, e sem distorção, para ser usado com espelhos de ouvido reutilizáveis ou descartáveis nos tamanhos 2,5mm, 3,0 mm 4,0mm e 5,0mm com superfície lisa, proporcionando conforto para o paciente; cabo em metal tipo AA, com revestimento termoplástico e clipe de bolso; deverá possuir transmissão de luz por fibra óptica; lâmpada led 2,5 v de fácil substituição e de longa duração. Acionamento através de botão liga/desliga. Acompanha o produto: mínimo 07 espelhos descartáveis nas dimensões: 2,5 mm, 3,0mm 4,0mm e 5,0mm e estojo para acondicionamento. 01 lâmpada reserva.	R\$ 462,23	R\$ 6.008,99
2	Unidade	02	<b>Mesa de Escritório</b> Mesa Retangular, Tampo em MDP, 25mm com fita de borda, com calha em aço sob o tampo com furos para Tomada e RJ45, Estrutura Lateral em Aço com Pata Estampada (sem ponteiros de plástico). Painel Frontal em MDP 18mm com fita de borda. Estação de trabalho com pé de metal (1200x700mm) com gaveteiro suspenso (2 gavetas, sendo uma com tranca e acompanhada de duas chaves).	R\$ 534,23	R\$ 1.068,46

3	Unidade	21	<p><b>Detector Fetal</b> Equipamento com as seguintes características ou equivalentes: detecção e ausculta de batimentos cardíacos fetal a partir da 9ª semana de gestação por método de ultra-som através de transdutor e alto-falante embutido. Deverá possuir gabinete em material de alta resistência ; saída para fone de ouvido e interface para computador ; display para indicação de bateria fraca ; botão liga/desliga com ajuste de volume; Bateria recarregável; Visor L C D ; Com alto – falante de alta performance ; Cabo para recarregar ; vida útil de funcionamento de no mínimo 6 horas e baixo consumo de energia. Acompanha transdutor, gel, bolsa para transporte. Apresentar certificado de conformidade com a norma de segurança elétrica IEC 60601-1. Apresentar Catálogo e Manual em português, registro no MS/ANVISA.</p>	R\$ 1.103,30	R\$ 23.169,30
4	Unidade	02	<p><b>Mesa de Mayo</b> Estrutura em tubo quadrado de aço inox de 20 x 20 x 1,2 mm, montada sobre tripé com rodízios de 50mm - Altura regulável através de borboleta, sendo a máxima de 1,40m e a mínima de 0,90m - Acompanha bandeja inox. Bandeja: 0,51 x 0,35m</p>	R\$ 499,00	R\$ 998,00
5	Unidade	02	<p><b>Mesa de Exames</b> Mesa de exame clínico e madeira MDF com no mínimo 03 gavetas com corrediças, e 02 portas, amplo armário com prateleira interna. Suporte para lençol de papel, cabeceira com regulagem. Leito em espuma revestido em courvim. Tam. 1,80 x 0,60 x 0,84. Deve acompanhar uma escadinha para subir em leito</p>	R\$ 2.649,50	R\$ 5.299,00
6	Unidade	02	<p><b>Mesa Ginecológica</b> Estrutura confeccionada em MDF, possui 2 portas e 4 gavetas, Leito confeccionado em madeira, com espuma de 5cm D28, revestido em courvin, Estrutura confeccionada em MDF, possui 2 portas e 4 gavetas, Leito confeccionado em madeira, com espuma de 5cm D28, revestido em courvin, Dividido em 3 seções: dorso, assento e pernas , com elevação através de cremalheira , Acessórios inclusos: perneira , Capacidade: 120 kg, Dimensões aproximadas: 1,8 m ( C ) x 55 cm ( L ) x 85 cm ( A ), Na cor branca.</p>	R\$ 2.636,87	R\$ 5.273,74
7	Unidade	06	<p><b>Cadeira</b> Cadeira para escritório - finalidade: funcionário; tipo: giratória; espaldar: alto; apoia-braços: regulável; assento/encosto: compensado anatômico moldado a quente; estrutura: chapa de aço; pés: rodízios; contraassento: poliestireno; contra-encosto: poliestireno; regulagem: sistema a gás.</p>	R\$ 520,00	R\$ 3.120,00

8	Unidade	02	<p><b>No - Break</b>  No Break 0,7 KVA Interativo - Regulação On-line. Especificações: a ) Tensão de entrada nominal Bivolt: 115/220 V; b ) Tensão nominal de saída Monovolt: 115V; c) Potência de saída: 700 VA; d)Fator de potência: 0,7; e) Frequência de entrada: 50/60 HZ; f) Tipo de Tomada: mínimo 6 Tomadas/Bornes padrão NBR14136; g)Forma de Onda: Senoidal; h)Filtro de linha Interno, para interferências e ruídos na rede; i) Bateria Interna: 1 banco de bateria 12vdc/7ah; j) Gabinete: sim; k) Cabo de força: sim; l) Atendem a norma brasileira: sim.</p>	R\$ 545,90	R\$ 1.091,80
9	Unidade	13	<p><b>Computador</b>  Processador: Intel Core i5 8250U; Frequência: 1.60 GHz com Intel Turbo Boost até 3.40 GHz ; Cache: 6 MB ; Quad-Core. Sistema Operacional: Windows 11 Home (64 bits). Chipset: SoC (funcionalidades integradas ao processador). Memória RAM: Capacidade mínima: 8 GB; Slots On board ; Tipo: DDR4; Frequência: 2400MHz. Armazenamento: Tipo: SSD; Capacidade: 240GB; Interface: SATA. Periféricos: Unidade Ótica: Não; Leitor de Cartões 2 em 1 (SDHC e SDXC); Teclado: Padrão ABNT2, USB, resistência a derramamento de líquidos; Mouse: Óptico, 3 botões, com scroll, USB, resolução de 1000 DPI. Tela: Iluminação: LED; Resolução: Full HD (1920 x 1080 com tecnologia IPS); Vídeo: Processamento de vídeo integrado Intel UHD Graphics 620, aceleração gráfica integrada vídeos; Suporte a Microsoft DirectX. Áudio: Áudio de alta definição (HD Áudio) integrado; Rede: 10/100/1000 Mbps - Gigabit Ethernet; Rede Wireless IEEE 802.11 ac; Bluetooth 4.2. Portas Traseiras: 4x USB 3.0; 1x USB 2.0; 1x Line-out (áudio); 1x HDMI (saída); 1x RJ-45; 1x DC-in (alimentação). Portas Inferiores: Leitor de cartões SD; Abertura para trava Kensington; Furação VESA: 100 x 100 mm, através de suporte adaptador incluso na embalagem. Alto Falantes: Estéreo (2x 2W). Conteúdo da Embalagem: Fonte de alimentação, cabos e guia rápido de instalação.</p>	R\$ 4.125,63	R\$ 53.633,19
10	Unidade	02	<p><b>Esfigmomanômetro Adulto</b>  Aparelho de pressão arterial, isento de látex, braçadeira confeccionada em tecido nylon com garra dupla, manguito em PVC com duas saídas, de alta durabilidade, com tubos na mesma cor da braçadeira, manômetro do tipo aneróide, caixa de metal altamente resistente com presilha de metal, pêra insufladora em PVC, medindo 113 mm de comprimento x 42 mm de diâmetro, com sistema de fluxo de ar em metal, com esfera de aço inox de alta durabilidade, válvula com anel sendo metal altamente resistente com regulagem de saída de ar sensível contendo anel de fixação entre a válvula e pêra. Apresentar Catálogo Original na proposta.</p>	R\$ 139,43	R\$ 278,86



Total estimado da despesa: R\$ 99.941,34 (Noventa e nove mil e novecentos e quarenta e um reais e trinta e quatro centavos) Os preços estimados correspondem à média aritmética simples, elaborada à base de pesquisas de preços junto ao site [bancoedeprecos.com.br](http://bancoedeprecos.com.br).

Luziânia, 20 de abril de 2023.

LETÍCIA DE QUEIROZ TORRES  
Divisão de Compras da Secretaria Municipal de Saúde