Secretaria de

SEGURANÇA E CIDADANIA

PREFEITURA LUZIÂNIA
UM NOVO TEMPO COM RESPEITO E TRABALHO.

Parâmetro de preço

Item	Descrição do produto	UN	QTD	Valor unit	Valor total
01	• Viatura hatch com capacidade de transporte para 05 (cinco) passageiros, 04 portas, câmbio mecânico, ano/modelo da vigência da assinatura do contrato, se houver troca do modelo, a substituição de um atual compatível com o solicitado, no ato da assinatura do contrato: • Largura mínima de 1650 (mm), ou acima; • Comprimento mínimo de 3800 (mm), ou acima; • Altura mínima de 1475 (mm), ou acima; • Entre eixo mínimo de 2500 (mm); • Porta mala mínimo 275 (L), ou acima; 0 km; Cor branca; • Freio a disco na dianteira; Sistema hidráulico ABS; Airbag; • Ar condicionado; • Sistema de travamento e fechamento dos vidros dianteiro e traseiros/automáticos/distancia (controle remoto) nas 04 portas e alarme; • Caso o veículo disponha de sistema de automático de travamento de portas, acionado a partir de determinada velocidade este deverá ser desabilitado; • Motorização mínima 1.0 turbo, 1.3, ou acima; • Mínimo de 100 cv de potência ou acima; • Biocombustível (gasolina/etanol); • Cinto três pontas retrátil; • Tapetes e interior em acabamento em material hidrófobo, (carpete com proteção contra Água, vinil); • Protetor de Carter; Chave reserva; • Película de proteção para vidros.	UN	03	R$ 101.116,67	R$ 303.350,01

	• Todos os veículos deverão ter uma adequação no sistema elétrico (bateira mais potente e um maior cuidado com fiação e reles), para um melhor funcionamento do sistema luminoso, kit luminoso de caracterização (completo e instalado); • Todos os veículos deverão ter uma adequação no sistema elétrico (bateira mais potente e um maior cuidado com fiação e reles), para um melhor funcionamento do sistema sonora sirene (completo e instalado); • O preço da proposta deve estar previsto o IPVA, seguro obrigatório e emplacamento e DPVA, referentes ao ano da assinatura do contrato; • **Plotagem (grafismo) -** Modelo Padrão da Guarda Civil Municipal de Luziânia, ambos fixados nas laterais de cada veículo, em material composto por vinil retro refletivo com esferas inclusas, durável e de alta qualidade, com filme de resina de alto brilho, com adesivo permanente sensível a pressão Classe 1. Com liner siliconado tratado com polietileno, com garantia mínima de 01 ano, destinado a superfícies planas ou com leve relevo ou leve rebaixo, com faixa de temperatura de serviço de - 40° C a 82° (-40°F a 180°F), que atenda aos requisitos da norma ASTM D 4.956, incluindo encolhimento, flexibilidade, adesão, remoção de liner, resistência a impacto envelhecimento, resistência a água, brilho especular e desgaste por intempéries, recortado por sistema eletrônico e brasões em vinil refletivo, com adesivo permanente, superfície retro flexiva com esferas inclusas flexível, com aderência sensível a pressão (controltac) com tratamento para recebimento de pigmento serigráfico transparente, com impressão em policromia e com 02 (duas) demãos de verniz vinílico transparente com proteção ultravioleta correspondente ao dobro da tinta à base do solvente utilizada, proteção contra abrasão leve e média, produtos químicos (detergentes, solventes vinílicos e gasolina) - Plotagem (grafismo) no modelo solicitado pela GCM. • **Sinalizador Visual Giroflex – o** sinalizador de fácil programação, rápida instalação e de baixo consumo. A programação é através de firmware, exigindo apenas dois fios para controlar as luzes, reduzindo a fiação volumosa. Designe aerodinâmico arrojado, de baixo perfil e aparência discreta, com cúpula em policarbonato translúcido resistente a UV e com borrachas de vedação tripla para uma longa vida útil e maior durabilidade. O giroflex de led, para serem instalados em veículos a proposta deve 01 sinalizador luminoso de led, potência não inferior a 1w cada,				

	formato arco asa, tensão de funcionamento 12v, cor do alerta luminoso vermelho. O sinalizador deverá ser montado em um resistente perfil de alumínio extrudado, com base em ABS reforçada e cúpula em policarbonato que acondicionam os módulos de LED de forma harmoniosa, garantindo maior eficiência luminosa. Tecnologia 100% digital, Apenas dois fios de conectividade serial Projeto aerodinâmico permitindo visibilidade 360º, excepcional cobertura de emergência em qualquer ângulo, Base aerodinâmica para redução de ruído do vento, Robustez, cúpula com selo triplo para uma vida longa, Baixo perfil, aparência discreta, Maior eficiência operacional, máxima luminosidade, fácil manutenção, Funcionalidade de direcionamento de trânsito, Opções internas de luzes de serviço em LED, com módulos de 03 e 6 LEDs. **Sinalizador Sonoro Sirene -** com sistema de controle único e com amplificador de potência mínima 50 RMS, tensão máxima13, 08 volts, mínimo de 06 tons distintos, sistema de megafone com ajuste digital, entrada para rádio transceptor e pressão sonora a 1m de no mínimo 100 dB a 13,8 Volts, devidamente instalado.				

- **Total estimado da despesa**: R$ 303.350,01 (Trezentos e três mil, trezentos e cinquenta reais e um centavos);
- **O preço estimado:** corresponde à média aritmética saneada dos Orçamentos.
- **Metodologia utilizada para obtenção do preço de referência:** Valor Médio Saneado;
- **Forma utilizada para realização da análise crítica de valores:** Coeficiente de variação até 25%;

gov.br Documento assinado digitalmente
ARCEDINO DE MOURA LUCAS
Data: 04/10/2023 10:11:34-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Arcedino de Moura Lucas
Técnico responsável - GCM – Lucas

Luziânia, 29 de setembro de 2023