

**MUNICIPIO DE LUZIANIA  
LUZIÂNIA-GO**

**LOTES MAL SUCEDIDOS**

**PREGÃO ELETRÔNICO Nº 027/2025-FMS**

Processo Administrativo Nº 2024032256

Tipo: AQUISIÇÃO

PREGOEIRO: RODRIGO DE BRITO RODRIGUES

Data de Publicação: 07/07/2025 15:21:14

<b>LOTE 16</b>	<b>FRACASSADO</b>	Quantidade: 1	Ex. ME/EPP: NÃO
Item: 1	Unidade: UND	Quantidade: 60	Val.Ref.: 533,44
Descrição: Mesa de escritório, com tampo retangular em MDF revestido de laminado melamínico, com gavetas com chaves, montada sobre suporte metálico com dois pés, Tampo retangular: 1200x600 mm +/- 10 mm; Altura: 750 mm +/- 5 mm.			
<b>LOTE 17</b>	<b>FRACASSADO</b>	Quantidade: 1	Ex. ME/EPP: NÃO
Item: 1	Unidade: UND	Quantidade: 20	Val.Ref.: 217,05
Descrição: Reanimador Pulmonar Manual Pediátrico, Ressuscitador manual (ambú) infantil, devendo ser autoclavável, possuindo máscara em silicone transparente, válvula paciente unidirecional com conector universal para máscara facial o que possibilita 360° de rotação, membrana interna anti-reinalação tipo bico de pato em silicone, conector universal, válvula de segurança (POP- OFF) de 60CMH2O E 40 CMH2O, balão de ventilação em silicone transparente; válvula do reservatório unificada, com diafragma em silicone e duas membranas t em silicone; bolsa reservatório de O2 em PVC ou silicone, extensão de oxigênio em PVC, com 2m de comprimento com válvula de peep.			
<b>LOTE 20</b>	<b>FRACASSADO</b>	Quantidade: 1	Ex. ME/EPP: NÃO
Item: 1	Unidade: UND	Quantidade: 5	Val.Ref.: 1.371,50
Descrição: Seladora manual-pedal/grau cirúrgico. Características: prensa seladora de papel grau cirúrgico. Funcionamento manual por acionamento com pedal; Controle analógico ou digital de temperatura ajustável até 300°C. Deve permitir selagem rápida e eficiente para bobinas de até 4 largura, com aquecimento uniforme em toda área de selagem. Faixa de selagem mínima (largura da solda) 10mm. Tensão de alimentação: 220V ou opcional 110/220V/60Hz. Dentro das normas brasileiras em vigor quanto à instalação elétrica e plug de tomada. Com suporte e sistema de corte para bobinas de diversos tamanhos.			
<b>LOTE 30</b>	<b>FRACASSADO</b>	Quantidade: 1	Ex. ME/EPP: NÃO
Item: 1	Unidade: UND	Quantidade: 8	Val.Ref.: 4.374,79
Descrição: Autoclave 21 litros digital, com programa único de esterilização, temperatura e pressão exibidos por LEDs, possuir desaeração e despressurização automática, fabricado em material aço inox, com 21 sistemas de segurança. Possuir programa único de esterilização com as seguintes especificações: ciclo único, tempo de aquecimento: 10 a 60 min, temperatura de esterilização: 129 a 132°C, pressão de esterilização: 1,7 a 1,9 kgf/cm², tempo de esterilização: 16 min. tempo de secagem: 40 min e secagem extra e tempo de secagem: 15 min.			
<b>LOTE 39</b>	<b>FRACASSADO</b>	Quantidade: 1	Ex. ME/EPP: NÃO
Item: 1	Unidade: UND	Quantidade: 1	Val.Ref.: 1.232,93
Descrição: Fogão Industrial, Com 06 bocas sem forno, alta Pressão, feito em chapa de aço resistente que suportem altas temperaturas; que possua bandeja coletora de resíduos galvanizada para evitar presença de ferrugem e para melhor limpeza; com grelha em aço carbono 30x30 centímetros; queimadores duplos em ferro fundido e regulagem de chamas e registros de gás com manípulos expostos de fácil manuseio; com entrada para gás GLP.			
<b>LOTE 40</b>	<b>FRACASSADO</b>	Quantidade: 1	Ex. ME/EPP: NÃO
Item: 1	Unidade: UND	Quantidade: 1	Val.Ref.: 970,27
Descrição: Ventilador Axial Exaustor, p roduto montado: comprimento 60cm, largura 20cm, altura 60cm, voltagem: 220V, ambiente: Indústria, climatização: exaustão/ventilação, finalidade de Uso: Exaustor, potência: 3/4Cv, vazão: 10.000m³/h, hélice com 6 Pás em nylon: Com reforço de fibra de vidro, balanceadas eletronicamente, prensa cabos: fios de alimentação com dupla isolação.			